

Bi-loup 77_{NV}



L'escale

Grâce à son faible tirant d'eau, le Bi-loup 77 NV permet d'accéder aux plages désertes, aux petites criques inaccessibles.

De plus, il s'échoue sans problème, solidement campé sur 3 points, parfaitement stable, sans béquilles fastidieuses et aléatoires ! L'équipage peut alors savourer, en toute quiétude, le charme discret des ports d'échouage.


La navigation

Le Bi-loup 77 NV est facile et agréable à manœuvrer en famille ou en équipage réduit. Son comportement dans le gros temps est remarquable et très appréciable, ce qui en fait un vrai marin.

"Le vent frise les 10 nœuds. Au louvoyage, le Bi-loup 77 NV se cale à la gîte entre 15 et 20° : la carène a trouvé sa position d'équilibre. Manifestement, le bateau aime saluer le vent".

Extrait Voiles et Voiliers Novembre 1995.







Votre rêve devient accessible.

L'équipement de pont

L'ancre à poste sur la ferrure d'étrave bascule automatiquement de façon extrêmement simple mais très efficace.







Le pont répond aux objectifs de confort, d'efficacité et de sécurité : circulation optimisée sur le pont, plage avant pour profiter du soleil, accastillage et gréement largement dimensionnés ; coffre arrière volumineux ; emplacement bib très accessible dans le tableau arrière

Avec un rapport qualité-prix imbattable, le Bi-loup 77 NV est fidèle à l'esprit Wrighton : un biquille marin, robuste, sécurisant, offrant un confort exceptionnel en mer, au port ainsi qu'à l'échouage.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Longueur hors tout	7,60 m
Longueur coque	7,48 m
longueur flottaison	6,75 m
Bau flottaison	2,20 m
Bau maxi	2,50 m
Déplacement (sans moteur) 1850 kg	
Lest	700 kg
Tirant d'eau	0,85 m
Jauge	5,57 Tx
Nombre de couchettes	5/6
Hauteur sous barrots	1,85 m
Surface de voilure	34 m ²
Catégorie	C